



АКИП-8610/2

Цифровой измеритель сопротивления изоляции АКИП-8610/1, АКИП-8610/2 (тераомметр) АКИП™

- Измерение сопротивления изоляции от 50 кОм до 10 ТОм (АКИП-8610/1), 20 ТОм (АКИП-8610/2)
- Испытательное напряжение:
 - Плавная регулировка:
 - АКИП-8610/1: от 100 до 5000 В
 - АКИП-8610/2: от 100 до 10000 В
 - Фиксированные значения:
 - АКИП-8610/1: 100/ 250/ 500/ 1000/ 2500/ 5000 В
 - АКИП-8610/2: 250/ 500/ 1000/ 2500/ 5000/ 10000 В
- Ток короткого замыкания (фиксированные значения): 1,2/ 3 и 6 МА
- Вольтметр постоянного и переменного напряжения от 20 до 600 В
- Выбираемые пользователем цифровые фильтры
- Фильтр шума 8 А, для эффективного тестирования вблизи линий высокого напряжения
- Автоматический расчет коэффициента абсорбции (DAR) и индекса поляризации (PI)
- Расчет коэффициента диэлектрического разряда DD
- Дополнительная функция измерения емкости от 1 нФ до 50 мкФ
- Возможность тестирования ступенчатым напряжением
- Звуковое сопровождение выполнения теста
- Внутренняя память 2000 ячеек (сохранение результатов и регистратор).
- ЖК-экран, цветной, сенсорный, диагональ 12,8 см
- Интерфейсы Bluetooth и USB для встроенного регистратора данных
- Питания: встроенная Li-Ion батарея, сеть переменного тока
- Испытание изоляции кабелей, обмоток электродвигателей и генераторов, трансформаторных изолирующих и развязывающих устройств, электроцепей

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-8610/1	АКИП-8610/2
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	Испытательное напряжение (пост./ DC)	100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В	Фиксированные значения: 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В
		от 100 до 500 В	Плавная установка: от 100 до 1000 В
	Дискретность установки	10 В @ ≤ 1000 В, 25 В @ > 1000 В	
	Погрешность Uтест	± (7% + 10 В)	
	Пределы измерений	100 В – 2/ 10 ГОм	250 В – 50/ 500 ГОм
		250 В – 50/ 500 ГОм	500 В – 100 ГОм/ 1 ТОм
		500 В – 100 ГОм/ 1 ТОм	1000 В – 200 ГОм/ 2 ТОм
		1000 В – 200 ГОм/ 2 ТОм	2500 В – 500 ГОм/ 5 ТОм
		2500 В – 500 ГОм/ 5 ТОм	5000 В – 1/ 10 ТОм
	Погрешность измерения	5000 В – 1/ 10 ТОм	10000 В – 2/ 20 ТОм
± (5% + 1 емр) для пределов 2/ 50/ 100/ 200/ 500 ГОм/ 1 ТОм		± (5% + 10 емр) для пределов 50/ 100/ 200/ 500 ГОм/ 1/ 2 ТОм	
Разрешение	± (20% + 1 емр) для пределов 10/ 500 ГОм/ 1/ 2/ 5/ 10 ТОм	± (20% + 10 емр) для пределов 500 ГОм/ 1/ 2/ 5/ 10/ 20 ТОм	
	10 МОм (для 2 ГОм)	100 МОм (для 50 ГОм)	
	100 МОм (для 10/ 50 ГОм)	1 ГОм (для 100/200/ 500 ГОм)	
	1 ГОм (для 100/200/ 500 ГОм)	10 ГОм (для 1/ 2/ 5 ТОм)	
	10 ГОм (для 1/ 2/ 5 ТОм)	100 ГОм (для 10/ 20 ТОм)	
Тестовый ток	100 ГОм (для 10 ТОм)		
Измерение емкости	1,2/ 3 и 6 МА		
	1 нФ ... 50 мкФ	1 нФ ... 50 мкФ (Uтест ≤ 5 кВ), 1 нФ ... 25 мкФ (Uтест > 5 кВ), погрешность измер: ± (10% + 5 нФ)	
Измерение тока утечки	1 нФ ... 50 мкФ		
	погрешность измер: ± (10% + 5 нФ)		
ВОЛЬТМЕТР	Переменное напряжение Постоянное напряжение	0,01 нА ... 6 МА (в зав. от Rиз), растекание в диэлектрике погрешность измерения ± (5% + 0,2 нА)	
		~20 ... 600 В (45 ... 400 Гц) 20 ... 600 В	

	Разрешение	1 В
	Погрешность измерения	$\pm (3\% + 10 \text{ емр})$
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Память	2000 ячеек для сохранения результатов измерения
	Время теста	от 45 секунд до 99 минут 59 секунд от 15 секунд до 99 минут 59 секунд три ячейки памяти
	Дисплей	ЖК-экран, цветной, сенсорный, диагональ 12,8 см
	Интерфейс	Bluetooth, USB (изолированный)
	Источник питания	Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 11,1 В, 7,8 А*ч, до 6 часов работы (в зависимости от режима) Сетевое питание: ~230 В, 50/60 Гц
	Степень защиты оболочки	IP67 при закрытом кейсе, IP40 при открытом кейсе
	Условия эксплуатации	-20 ...+50 °С, влажность не более 90% без образования конденсата
	Габаритные размеры	360 x 310 x 195 мм
	Масса	5 кг
